

STUCCO CASSERO

SICHTBETON-OPTIK



DIE VORTEILE VON STUCCO CASSERO:

- Einfach anzuwenden, sowohl für Profis als auch für Heimwerker.
- Stucco Cassero auftragen, die Folie anbringen, trocknen lassen und die Folie entfernen. Ergebnis: eine Wandoberfläche mit rauen Fugen und einer glatten Fläche, die unregelmäßige Lunker aufweist. Genau wie bei Sichtbeton.
- Bei starker Beanspruchung kann die Wand durch eine dünne Wachsschicht zusätzlich geschützt werden.
- Erhältlich in Naturel und drei Farbtönen.

Stucco Cassero ist ein Produkt von

CEM COLORI


stuccocassero.com

STUCCO CASSERO

ERHÄLTlich IN NATUREL UND 3 STANDARDFARB TÖNEN




NATUREL



SC GRIGIO SCURO



SC TELE GRIGIO



SC NERO INTENSO



Stucco Cassero wird in einem 16-kg-Eimer geliefert, ausreichend für ca. 7 - 8 m². Ebenfalls enthalten ist das gewünschte Pigment und die Folien. Die Folien haben die Maße 100 x 130 cm. Für diese Fläche werden ca. 3 kg Stucco Cassero benötigt.

VERARBEITUNG VON STUCCO CASSERO

- Die Verarbeitung ist sowohl für Fachleute als auch für Heimwerker einfach. Erfahrene Anwender können das Produkt gleichmäßig mit einer Glättkelle auftragen. Weniger erfahrenen Anwendern empfehlen wir den Auftrag mit einer 4 x 4-mm-Zahnkelle. Nach dem Auftragen mit der Zahnkelle sollte das Produkt mit einer Glättkelle geglättet werden.
- Mischen Sie Stucco Cassero mit Wasser und Pigment entsprechend der Mischtablette auf dem Eimer an.
- Markieren Sie die gewünschten Maße an der Wand und berücksichtigen Sie dabei die maximale Größe der Folie: 100 x 130 cm.


Tragen Sie Stucco Cassero mit einer Zahnkelle oder einer Glättkelle auf. Tragen Sie das Material auf der Fläche auf, die der Größe der Folie entspricht.

Schneiden Sie die Folie auf das gewünschte Maß und besprühen die Folie mit Wasser.

Bringen Sie die Folie auf und streichen Sie von Hand glatt. Drücken Sie die Folie mit einer Glättkelle an. Arbeiten Sie dabei von der Mitte aus zu den Rändern hin.

Entfernen Sie die Luft durch andrücken der Folie mit einem Raket zu den Seiten hin. Je stärker die Folie angedrückt wird, desto glatter ist die Oberfläche.

Nach ca. 12 Trockenzeit die Folie vorsichtig entfernen.



1



2



3



4



5

Stucco Cassero ist ein Produkt von

CEM COLORI

stuccocassero.com